



Automatyczny okap kuchenny downdraft wysuwany blatowy SCHILD DK900 pochłaniacz

[Czytaj więcej](#)

SKU:

Cena: 5,555.00zł Original price was:
5,555.00zł. ~~3,645.00zł~~ Current price is: 3,645.00zł. (z VAT)
Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Kategorie: [AGD](#), [PROMOCJA](#)

Tagi: [Automatyczny okap kuchenny downdraft wysuwany
blatowy SCHILD DK900](#)

Opis produktu

[Youtube - https://youtu.be/BZPZQ3tRTxo](https://youtu.be/BZPZQ3tRTxo) NOWOCZESNE WZORNICTWO I ZASTOSOWANIE W POŁĄCZENIU Z WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKONANIEM DAJE NAM PEWNOŚĆ ZAKUPU I ZADOWOLENIE Z UŻYTKOWANIA CHICHY I SOLIDNY OKAP DOWNDRAFT SCHILD DK900 WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ I CZARNEGO SZKŁA ZNAJDZIE ZASTOSOWANIE W KAŻDEJ NOWOCZESNEJ KUCHNI AUTOMATYCZNY SYSTEM PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA OKAPU ZA POMOCĄ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO SCHILD to firma która skupia w swoim portfolio wyłącznie produkty klasy Premium **UWAGA! Max wydajność to 613m3/h i tylko 57db** Porównując podobnie wyglądające urządzenia sprawdź czy silnik jest prądu stałego i czy ma 110W + parametry! Nasz silnik to najnowocześniejsze rozwiązanie o bardzo dużej mocy, wydajności i cichej pracy! *Tylko 110W DC motor/ silnik prądu stałego- wieczysty, bezawaryjny, niezastąpiony i cichy! Stosujemy silniki prądu stałego DC- które charakteryzują się zupełnie inną specyfikacją cichej i niezawodnej pracy na długie lata.* [caption id="attachment_2596" align="alignnone" width="640"]



Automatyczny

okap kuchenny downdraft wysuwany blatowy SCHILD DK900 pochłaniacz[/caption]

- Marka: Schild
- Model: DK900
- **Liczba stopni regulacji prędkości: 10**
- **Rodzaj Okap kuchenny blatowy/ wypowy/ wysuwany downdraft**
- Materiał Stal nierdzewna + szkło
- Instalacja Wbudowana
- **Funkcja "bezpieczne palce"- okap wyposażony w standardzie w system antymiazgowy**

- Kontrola dotykowa Suwak touch
- Recyrkulacja tak
- Roczne zużycie energii/ prognozowane (AEChood) 37.7 kW/h
- **Klasa energetyczna A+**
- Sprawność dynamiczna- płynów (FDEhood) 33
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego A**
- Efektywność oświetlenia (LEhood) 47.3 lux/W
- Kategoria oświetlenia A
- Separacja tłuszczu 55.3 %
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń E
- Przepływ powietrza Od 226.5 m3/h Do 576.0 m3/h
- **Maksymalna prędkość odciągu Qmax 613.2 m3/h**
- Maksymalny przepływ powietrza przy funkcji turbo 682.1 m3/h
- **Kategoria A-głośność pracy Od 32 dB Do 57 dB**
- Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu(Po) 0.00 W
- Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) 0.43W
- Pobór mocy oświetlenia (Wl) 4.0 W
- **Pobór mocy maksymalny 114W**
- Rodzaj oświetlenia LED- To urządzenie ma wbudowaną funkcję LED-strike (100.000h)
- Moc oświetlenia całkowita 1*4 W
- Zasilanie/ częstotliwość 220 - 240 V AC / 50 Hz
- **Wymiar otworu do wycięcia w blacie 9,2cm x 85,3mm**
- **Wymiar górnej maskownicy nablatowej- przykrywającej otwór w blacie to 10,5cm x 86,5cm**
- Regulowana wysokość w cm 63 - 93
- **Filtr olejowy/ materiał/ możliwość mycia w zmywarce 1* aluminium- w zestawie**
- **Filtr węglowy 2*20FC + Elementy instalacyjne w zestawie**
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- **Wymiary w cm 63 - 93 * 87.00 * 11.00/ wysokość, szerokość, głębokość**
- Otwór w blacie do wycięcia 858x93mm
- Waga netto/ brutto kg 30 / 33
- Przyłącze zewnętrzne: 150mm
- **Możliwość montażu silnika z dowolnej strony**
- EAN 5903867513902

Możliwości podłączenia: 1. przyłączyć do komina- odprowadzenie zewnętrzne- wówczas stosujemy tylko filtr aluminiowy- wielokrotnego użycia i czyszczenia (również w zmywarce) 2. przyłączyć bez dodatkowych rur i odprowadzenia na zewnątrz- wówczas stosujemy dołączone do kompletu filtry węglowe- wymienne **W zestawie:**

- okap
- 2 x filtr węglowy
- 1x filtr aluminiowy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- deklaracja CE
- elementy montażowe
- dowód zakupu