



Płyta indukcyjna Schild C9SET z okapem, wyciągiem A+, łączone pola. Wbudowany okap. COMBO

[Czytaj więcej](#)

SKU:

6,890.00zł Original price was:

Cena:

6,890.00zł. ~~4,690.00zł~~ Current price is: 4,690.00zł. (z VAT)

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Kategorie: [AGD](#), [PROMOCJA](#)

Tagi: [Płyta indukcyjna Schild C9SET z okapem](#), [wyciągiem](#)

Opis produktu

Płyta indukcyjna Schild C9SET z okapem, wyciągiem, łączone pola. Wbudowany okap. COMBO Płyta grzewcza- indukcyjna ze zintegrowanym okapem

- Marka: Schild
- Model: C9Set
- Rodzaj: Płyta indukcyjna 7000W + Okap kuchenny
- Strefy grzania:
 - - przednia lewa/prawa 1500W , 160mm - min. 120mm
 - - tylna lewa/ prawa 2000W, 180mm - min. 140mm
 - - **Sterefa Flexi: 180x360mm 3000W - min. 200mm**
- Blokada dziecięca
- Sterowanie czasem
- Funkcja stop&go
- Materiał : Stal nierdzewna + szkło
- **Szerokość instalacji 90.00cm**
- Instalacja Wbudowana
- Kontrola dotykowa Suwak touch
- Recyrkulacja - tak
- Roczne zużycie energii/ prognozowane (AEChood) 18.5 kW/h
- **Klasa energetyczna A+**
- **Sprawność dynamiczna- płynów (FDEhood) 29.4**
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego A**
- Separacja tłuszczu 60.7 %
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń E
- Przepływ powietrza Od 182.5 m3/h Do 476.7 m3/h
- **Maksymalny przepływ powietrza Qmax 496.9 m3/h**
- **Kategoria A-głośność pracy Od 44 dB Do 63 dB**
- Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu(Po) 0.00 W
- Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) 0.45W
- Pobór mocy maksymalny 250W
- Zasilanie/ częstotliwość 220 - 240 V AC / 50 Hz
- **Filtr olejowy/ materiał/ możliwość mycia w zmywarce- tak, 1 x aluminium**
- Filtr węglowy - tak w zestawie
- Elementy instalacyjne - tak, w zestawie
- Instrukcja obsługi w języku polskim- tak

- Wymiary w cm 90.00*52.00
- Waga netto/ brutto kg 30 / 33
- EAN 5904555608429
- **Rurę przyłączeniową dolną można zainstalować z prawej lub lewej strony. Do instalacji z przodu lub z tyłu szafki potrzebna jest przejściówka, kolano- którego nie ma w zestawie - dopłata to 120zł - wówczas możliwość podłączenia z przodu lub z tyłu szafki.**

Flex zone- strefa łączona Obszar ten może być używany jako pojedyncza strefa lub jako dwie różne strefy, w zależności od potrzeb gotowania w dowolnym momencie. • Obszar elastyczny składa się z dwóch niezależnych cewek, które mogą być sterowane oddzielnie. Pracując jako pojedyncza strefa, naczynie jest przenoszone z jednej strefy do drugiej w elastycznym obszarze, zachowując ten sam poziom mocy strefy, w której zostało pierwotnie postawione, a część, która nie jest przykryta kuchenką, nie będzie ciepło. • Ważne: Upewnij się, że naczynia do gotowania są ustawione centralnie na pojedynczej strefie gotowania. W przypadku dużych garnków, owalnych, prostokątnych i podłużnych patelni upewnij się, że patelnie są umieszczane centralnie na strefie gotowania obejmującej oba krzyże. **Ochrona przed nadmierną temperaturą** Zamontowany czujnik temperatury może monitorować temperaturę wewnątrz płyty indukcyjnej. W przypadku wykrycia nadmiernej temperatury płyta indukcyjna automatycznie zatrzyma pracę. **Wykrywanie drobnych przedmiotów** Po pozostawieniu na płycie grzewczej naczynia nieodpowiedniej wielkości lub naczynia niemagnetycznego (np. aluminiowego) albo innego niewielkiego przedmiotu (np. noża, widelca, klucza), płyta grzewcza automatycznie przechodzi w stan czuwania w ciągu 1 minuty. Wentylator będzie nadal chłodzić płytę indukcyjną przez kolejną 1 minutę. **Ochrona wykorzystująca automatyczne wyłączanie** Automatyczne wyłączanie jest funkcją zabezpieczającą płytę indukcyjną. Wyłącza się ona automatycznie, jeśli użytkownik kiedykolwiek zapomni wyłączyć gotowanie.
