

# Termostat Schild EP21 WiFi regulator temperatury pokojoyej

[Czytaj więcej](#)

**SKU:**

549.00zł Original price was: 549.00zł.~~345.00zł~~Current price is: 345.00zł. (z VAT)

**Cena:**

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

**Kategorie:** [PROMOCJA](#), [Termostaty](#)

**Tagi:**

[Termostat Schild EP21 WiFi regulator temperatury pokojowej](#)



## Opis produktu

**BIAŁE SZKŁO Schild EP21WIFI termostat z możliwością sterowania przez telefon/ WIFI INTELIGENTNY DOM- ZARZĄDZAJ TEMPERATURĄ W SWOIM DOMU Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE DUŻY WYŚWIETLACZ 65 X 50mm- DOTYKOWY EKRAN**

**Zastosowanie:**

- sterowanie 230V - nie nadaje się do pieców GAZOWYCH!
- Sterowanie podłogówką elektryczną 230V, małą 230V, pompą 230V, piecem 230V, grzejnikiem 230V,
- wentylatorami 230V, praktycznie wszystkim na 230V

**Zastosowanie 230V (po spadku temperatury- termostat podaje na wyjście 230V- po otrzymaniu zadanej +0,5C zasilanie jest odcinane i tak w "kółko"):**

- elektryczne ogrzewanie podłogowe 230V
- wodne ogrzewanie podłogowe 230V
- ogrzewanie z zastosowanie pompy ciepłej wody- grzejniki 230V
- sterowanie elektrozworami 230V
- ogrzewanie poprzez nadmuch powietrza- grzejnikami 230V
- inne systemy ogrzewania 230V
- sterowanie pompami np. pompa obiegową 230V
- sterowanie różnego rodzaju wentylatorami elektrycznymi 230V
- Sterowanie siłownikami w rozdzielaczu 230V
- Sterowanie elektrozworami 230V

**UWAGA! TERMOSTAT SCHILD EP21wifi STERUJE NAPIĘCIEM 230V ! KIEDY TEMPERATURA W POMIESZCZENIU SPADA PONIŻEJ ZADANEJ- TERMOSTAT PODAJE 230V NA NP. POMPE, SIŁOWNIK, ELEKTROZAWÓR, OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE ITD. JEŻELI MASZ PIEC GAZOWY- PRAWDOPODOBNIE POTRZEBUJESZ INNY STEROWNIK ZNAJDUJĄCY SIĘ NA INNYCH AUKCJACH- STERUJĄCY TYKIEM BEZNAPIĘCIOWYM (tzw. "zwórka") UWAGA!**



|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marka:                               | Schild                                              |
| Model: EAN:                          | EP21WIFI 5904555608276                              |
| Pobór mocy:                          | <0.3w                                               |
| Zakres ustawień temperatury:         | 0~+45C                                              |
| Zakres pomiaru temperatury:          | 0~+55C                                              |
| Wilgotność względna:                 | RH<95%                                              |
| Ustawienie temperatur w zakresie:    | 5~60C(czujnik wewnętrzny) 5~99C(czujnik zewnętrzny) |
| Maksymalna moc obciążenia:           | 3600W                                               |
| Przedział kontrolowanej temperatury: | 5~60C                                               |
| Precyzja:                            | +/-1C                                               |
| Czujnik zewnętrzny:                  | NTC 10k przy 25°C                                   |
| Element zewnętrzny:                  | PC inżynieriny plastik                              |
| Maksymalne obciążenie wyjścia:       | 16A elektryczne lub 3A wodne grzanie                |
| Zasilanie:                           | 230VAC,50/60HZ                                      |
| Długość kabla czujnika zewnętrznego: | 3m                                                  |
| Montaż:                              | do puszek, ścienny                                  |
| Przyłącza:                           | do standardowej puszki np. 60mm                     |
| Certyfikat:                          | CE                                                  |
| Vat:                                 | tak, cena zawiera 23% VAT                           |
| Gwarancja :                          | 24 miesiące                                         |

**Opis:**

- Termostat sterowany również przez WIFI, duży szklany ekran, bardzo nowoczesne wzornictwo Schild EP21WIFI termostat z dużym ekranem dotykowym podświetlany LED.
- Do ściągnięcia i zainstalowania darmowa aplikacja ze "Sklepu Playa" na androida lub IOS- sterująca urządzeniem z dowolnego smartfona
- Stosowany do sterowania temperaturą w pomieszczeniach wewnętrznych budynku.
- Zalecany do wszystkich rodzajów elektrycznych urządzeń grzewczych tj. podłogówka, folie grzewcze, grzejniki, kable, maty i inne elektryczne urządzenia grzewcze o napięciu 230V.
- Możliwość stosowania do regulacji temperatury w układach centralnego ogrzewania- różnego typu. Sterownik może wyłączyć pompę obiegową w momencie kiedy temperatura jest osiągnięta i załączyć w przypadku kiedy jest za niska.
- Sterownikiem można również sterować elektrozworem który pusza wodę na obieg grzejny w danych pomieszczeniach.
- Dodatkowy czujnik temperatury można zastosować np. w przypadku podłogówki- każdego rozwiązania. Domyślnie regulator rozłącza "nasz grzejnik" w momencie osiągnięcia 42 stopni C. Można oczywiście to zmienić.
- 3 rodzaje pracy z sensorami: możliwość pracy z 1 czujnikiem- wbudowany w regulator lub dwoma (drugi z przewodem 3m również jest w zestawie) lub z każdym z osobna.

**Zastosowanie:**

- elektryczne ogrzewanie podłogowe
- wodne ogrzewanie podłogowe
- ogrzewanie z zastosowanie pompy ciepłej wody- grzejniki
- sterowanie elektrozworami
- ogrzewanie poprzez nadmuch powietrza- grzejnikami
- sterowanie kółem na gaz
- inne systemy ogrzewania
- sterowanie pompami np. pompa obiegową
- sterowanie różnego rodzaju wentylatorami elektrycznymi
- Sterowanie siłownikami w rozdzielaczu
- Sterowanie elektrozworami

**O produkcie:**

- Sterowanie WIFI
- Dotykowy ekran
- Nowoczesny wygląd nawiązujący do wyglądu telefonu komórkowego
- Duży, szklany ekran podświetlany LED
- Funkcja blokady przed dziećmi
- 5+2, 6+1 lub 7 dniowy, tygodniowy program programowania do wyboru
- 6 okręgów programowych do ustawiania
- Funkcja pamięci w razie utraty zasilania
- Funkcja zantyzamrażania
- Ustawiania różnych temperatur
- Łatwy w obsłudze i instalacji
- Możliwość ustawienia 3 czujników

**Zestaw zawiera:**

- Termostat z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza - sterowany również WIFI
- Zewnętrzny czujnik temperatury - podłogowy NTC z kablem 3m
- Pudełko
- Śruby montażowe



- Instrukcja PL

